IMMERGAS
Somos la energía del cambio

UB MAX / UB MAX DÚO

Interacumulador de ACS en acero vitrificado.

Ideales para combinar con
bombas de calor

UB MAX / UB MAX DÚO

Interacumulador de acero vitrificado con serpentín de gran superficie de intercambio

Los acumuladores de acero vitrificado se caracterizan por un tratamiento interno de esmalte vitrificado (también llamado vitrificación) que hace que el producto sea altamente resistente al agua y al vapor, además de protegerlo de la corrosión, garantizando así la inalterabilidad de las características químico-físicas del agua caliente sanitaria. Son la solución ideal para sistemas centralizados.

- **1 ó 2 serpentines de intercambio, según la versión seleccionada.**
- **Válvula de seguridad de 6 bar y termómetro.**
- **Ánodo de magnesio como protección catódica.**
- **Especialmente diseñado para calderas.**
- **Aislamiento flexible de poliuretano de alta densidad.**
- **Toma para resistencia eléctrica en toda la gama.**

Modelo	Código	Dimensiones mm		Material	Precio (PVP) €
		Altura	Diámetro exterior		
UB MAX 750	4.010012	2.000	950	Acero vitrificado	3.950
UB MAX 1.000	4.010013	2.050	1.050	Acero vitrificado	6.500
UB MAX 1.500	4.010014	2.310	1.050	Acero vitrificado	6.500
UB MAX DÚO 750	4.010017	2.000	950	Acero vitrificado	4.550
UB MAX DÚO 1.000	4.010018	2.050	1.050	Acero vitrificado	6.250
UB MAX DÚO 1.500	4.010019	2.310	1.050	Acero vitrificado	7.950

** El uso de esta unidad de acumulador requiere la instalación de un vaso de expansión y una válvula de seguridad adecuadamente dimensionados, que no están incluidos en el suministro.*

Modelo	Superficie intercambio serpentín m²		Potencia máxima de intercambio kW	Producción ACS ΔT 35 °C l/min*	Peso al vacío kg
	Superior	Inferior			
UB MAX 750	No incluye	2,1	55	22,33	242
UB MAX 1.000	No incluye	2,7	70	28,71	286
UB MAX 1.500	No incluye	3,0	78	31,90	329
UB MAX DÚO 750	1,4	2,1	91	37,21	263
UB MAX DÚO 1.000	1,9	2,7	119	48,91	315
UB MAX DÚO 1.500	2,5	3,0	143	58,48	367

** Los datos térmicos están calculados para un primario con temperatura de impulsión 80 °C y retorno de 60 °C y con un uso continuado.*

DESCARGAS DISPONIBLES

Ficha Técnica UB MAX 750 | Ficha Técnica UB MAX 1.000 | Ficha Técnica UB ECO 1500 | Ficha Técnica UB MAX DÚO 750 | Ficha Técnica UB MAX DÚO 1.000 | Ficha Técnica UB MAX DÚO 1.500